

B.

Especificação Técnica

Palettone PUR


Cores



001 - Frosted Glass



002 - Harvest-Air



003 - Urban-Air



005 - Linen-Air




006 - Natural-Cotton



007 - Earthenware



008 - Crisp-Apple



004 - Faded-Denim




009 - Dove-Tail
Sob encomenda




010 - Pencil-Lead
Sob encomenda



011 - Deep-Space
Sob encomenda




012 - Morning-Air
Sob encomenda




013 - Weekend-Sky
Sob encomenda




014 - Painters-Dream
Sob encomenda




015 - Petrol
Sob encomenda



016 - Woodland-Air
Sob encomenda



017 - Orchard-Walk
Sob encomenda



018 - Sunshine-Meadow
Sob encomenda



019 - English-Garden
Sob encomenda



020 - Foundation
Sob encomenda



021 - China-Clay
Sob encomenda



022 - Freshly-Ground
Sob encomenda



023 - Blossom-Air
Sob encomenda



024 - Sugar-Candy
Sob encomenda



025 - Potters-Wheel
Sob encomenda




026 - Regency-Room
Sob encomenda



027 - New-Dawn
Sob encomenda



028 - Cayenne-Heat
Sob encomenda



029 - Heritage-Hall
Sob encomenda



030 - Cool-Blende
Sob encomenda



031 - Lunar-Landscape
Sob encomenda



032 - Quarrrystone
Sob encomenda



033 - Fired-Ochre
Sob encomenda



034 - Garden-Sage
Sob encomenda



035 - Dried-Tarragon
Sob encomenda



036 - Pecan-Crunch
Sob encomenda



037 - Superior-Sky
Sob encomenda



038 - Sapphire-Star
Sob encomenda




039 - Aqua-Pura
Sob encomenda



040 - Pennyroyal-Mint
Sob encomenda



041 - Hay-Grain
Sob encomenda



042 - Buttered-Corn
Sob encomenda

Tabela técnica

Propriedades - ABNT NBR 14917- 1 (ISO 10581)	Homogêneo
Conteúdo Camada de uso/Teor de aglutinante - ABNT NBR 14917-1 (ISO 10581)	Tipo I
Classificação uso - ABNT NBR 14917-1 /BS EN ISO 10582/ISO 10874	23 - Residencial pesado / 34 - comercial muito pesado / 43 - industrial pesado
Espessura total	2 mm
Tratamento de superfície	PUR - Poliuretano reforçado
Dimensões	2 m x 20 m (40 m²)
Armazenamento	Vertical, em local coberto e plano
Peso total	2800 g/m²
Solidez à luz - EN ISO 105-B02	> 6
Resistência ao escorregamento - DIN 51130/ EN 13893 / ASTM D 2047	R 10 / Classe DS / SCOF ≥ 0,6
Resistência a produtos químicos - ISO 26987 (EN 423) ASTM F925	Classe 0 - Sem alteração
Resistência bacteriana - ISO 846 Part C	Não favorece o crescimento
Estabilidade dimensional - EN 434 (EN ISO 23999)	< 0,40%
Identação residual - ASTM F970 / ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.1 mm
Absorção do som ao impacto - ISO 1040-3	4 dB
Propensão Eletrostática - EN 1815	≤ 2kv (antiestático)
Reação ao fogo - (EN ISO 13501)	Bfl-s1

Reação ao fogo - ASTM E-648	Classe 1
Reação ao fogo - ABNT NBR 8660 (ISO 9239-1)	≥ 8 kW/m²
Densidade Ótica Específica de Fumaça - ASTM E 662	DM ≤ 450
Reação ao fogo - ABNT NBR 16626 /IT 10 CBMSP anexo A :	II-A
Emissão de COV - Certificado	FloorScore / Indoor Air Comfort GOLD
Conteúdo reciclado	25%
Conteúdo reciclável	100%
Período de garantia	Comercial: 10 anos - Residencial: 15 anos
Produto Importado da Inglaterra	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001



Classificação de uso residencial pesado



Classificação de uso comercial muito pesado



Classificação de uso industrial pesado



Empresa certificada ISO 9001



Empresa certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso de 10 anos para uso comercial



Selo de garantia de uso de 15 anos para área residencial



Floorscore





100% RECYCLABLE
CONTAINS 25% RECYCLED MATERIAL

Feito de materiais 100% recicláveis

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex

do Brasil

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84.043-737 | Av. José Carlos Gomes, 355

Distrito Industrial - Ponta Grossa - PR | Brasil