

GUIA COMPLETO LIMPEZA E MANUTENÇÃO



#50 anos
desde 1973



rcpisos.com.br

ÍNDICE

Pisos Laminados	01
Pisos Vinílicos LVT Residenciais	02
Pisos Vinílicos LVT Comerciais (colados)	03
Pisos Vinílicos LVT Click	04
Homogêneos IQ	05
Homogêneos Plus	07
Paviflex	08
Carpets	10
StainProof	15
Pisos Emborrachados	16



Nós somos a RCervellini, líder nacional na distribuição de pisos e revestimentos com mais de 50 anos de atuação no mercado. Formada por uma estrutura com mais de 40.000m² de áreas logísticas, estoque e escritórios, atuamos em todas as regiões do Brasil com unidades localizadas em cidades estratégicas como Belo Horizonte, Brasília, Caxias do Sul, Campinas, Curitiba, Goiânia, Palmas, Porto Alegre e Presidente Prudente.

Garantimos eficiência logística, tanto no atendimento do canal Distribuição com mais de 2.000 revendas ativas em todo Brasil, como através de um sólido departamento de Obras Corporativas, já atendemos os principais players do mercado, auxiliando na concretização de obras de grande, médio e pequeno porte. Contamos também com as lojas Ateliê Revestimentos, realizando atendimento de excelência para arquitetos, designers de interiores e cliente final.

Trabalhamos com os melhores fabricantes e fornecedores, garantindo o compromisso com a qualidade, atendendo sempre através do nosso corpo técnico especializado, aliado a custo competitivo.



PISOS LAMINADOS

Fazer a limpeza do piso laminado é muito simples e rápido. Para melhores resultados, na limpeza do dia a dia utilize um pano úmido, bem torcido, vassoura de cerdas macias ou aspirador de pó.

Dicas Importantes:

- Áreas úmidas: Ao lavar áreas úmidas como banheiros e cozinhas, proteja o piso laminado, impedindo que a água escorra continuamente para ele. Nunca lave o piso laminado.
- Materiais abrasivos: Não deve ser encerado, nem utilize materiais abrasivos (lixa, saponáceo, palha de aço) na limpeza do piso laminado.
- Móveis: Utilize feltro nos pés dos móveis.
- Cadeiras Giratórias: Utilize rodinhas de poliuretano nas cadeiras giratórias.

PRODUTOS INDICADOS:

Manchas causadas por	Produtos para limpeza
Tinta Látex	Água
Cola, Caneta Esferográfica, Massa de modelar ou Pincel Atômico	Álcool
Graxa de sapato, Suco de uva, Vinho, Café, Refrigerante, Batom, Mercúrio, Esmalte de Unha, Lustra-móveis, Verniz ou Tinta esmalte	Álcool e Detergente

Dicas para Conservação:

- Use o capacho na porta de entrada, ajudará a recolher possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos.
- Coloque protetores de feltro sob os pés dos móveis para evitar possíveis riscos.
- Se for necessário arrastar móveis sobre o piso, use um tapete ou outra proteção que facilite o deslizamento e proteja o piso.
- Utilize cadeiras giratórias com rodízio de poliuretano.
- Coloque uma placa de madeira de 6mm, debaixo de equipamentos pesados (cofres etc).
- Não deixe o piso laminado exposto à luz solar.
- Não derrame líquido, caso isso aconteça, providencie imediatamente a secagem para evitar a infiltração.
- Proteja a vedação de perfis de transição nas passagens de ambientes externos ou de cozinhas e banheiros.



50 anos
desde 1973



PISOS VINÍLICOS - LVT RESIDENCIAIS

Recomendações Gerais

- A frequência de limpeza e a conservação dependem do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

Limpeza Inicial

- Faça a limpeza inicial somente após 7 dias a instalação para permitir a secagem total do adesivo. Utilize o mínimo possível de água. Cumprindo os passos da limpeza diária.

Limpeza Diária / Periódica

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com rodo e pano macio (ou mop-água). Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando rodo e um pano macio (ou mop-cera).
- Se desejar um acabamento com brilho, aplique cera seguindo as indicações de aplicação.



PISOS VINÍLICOS - LVT COMERCIAL (COLADOS)

Recomendações Gerais

- A frequência de limpeza e a conservação dependem do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.
- Para áreas hospitalares, utilize produto específico para assepsia;
- O uso de propés [protetores de calçados] de algodão reduz o atrito com o piso e pode, dessa forma, provocar acidentes. Recomendamos o uso apenas de propés de polipropileno / TNT.

PISOS VINÍLICOS - LVT COMERCIAL (COLADOS)

Limpeza Inicial

- Faça a limpeza inicial somente após 7 dias a instalação para permitir a secagem total do adesivo. Utilize o mínimo possível de água. Cumprindo os passos da limpeza diária.

Limpeza Diária / Periódica

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza [disco vermelho Rubi 3M]. Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

PISOS VINÍLICOS - LVT CLICK

Recomendações Gerais

- A frequência de limpeza e a conservação dependem do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície;
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

Limpeza Inicial

- A Linha Click pode ser limpa imediatamente após o término da instalação. Utilize o mínimo possível de água. Cumprindo os passos da limpeza diária.

Limpeza Diária / Periódica

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (disco vermelho Rubi 3M). Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

APLICAÇÃO, REAPLICAÇÃO E REMOÇÃO DE CERA - PISOS LVT

A primeira aplicação de cera deve ser realizada após a limpeza inicial. O uso de cera não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária de pisos LVT residenciais, comerciais colados ou click.

APLICAÇÃO DE CERA

- Aplique de 3 a 5 camadas de cera acrílica com intervalo de, no mínimo, 30 minutos entre cada aplicação.
- Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego;

Remoção e Reaplicação de Cera

- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera;
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia, cascalho e poeira, com vassoura de pelo ou rodo e pano macio;
- Aplique uma solução de removedor neutro com rodo de espuma com base abrasiva (piso LVT residencial) ou com máquina industrial (disco vermelho Rubi 3M) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva (piso LVT comercial colado ou piso LVT click);
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso;
- Reaplique de 3 a 5 camadas de cera acrílica com intervalo de, no mínimo, 30 minutos entre cada aplicação;
- Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.



HOMOGÊNEOS - IQ

Recomendações Gerais

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- Para áreas hospitalares, utilize produto específico para assepsia;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.
- O uso de propés (protetores de calçados) de algodão reduz o atrito com o piso e pode, dessa forma, provocar acidentes. Recomendamos o uso apenas de propés de polipropileno / TNT.

HOMOGÊNEOS - IQ

Limpeza Inicial

- Faça a limpeza inicial somente após 7 dias a instalação para permitir a secagem total do adesivo. Utilize o mínimo possível de água.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial [disco vermelho Rubi 3M], com rotação entre 170 e 300 rpm. Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.

Limpeza Diária / Periódica

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou limpadora industrial low speed com disco vermelho Rubi 3M, em baixa rotação (170 a 300rpm). Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- Para selar a superfície e proporcionar brilho leve, efetue, periodicamente, o processo de dry-buffing (sem água) com limpadora industrial low speed em rotação de 250 a 300 rpm, disco vermelho Rubi 3M e passadas cruzadas. Se esse procedimento for realizado com frequência e de acordo com o tráfego do local, o piso irá manter suas características originais.
- Caso a superfície do piso apresente desgaste e riscos leves, é possível restaurar seu aspecto natural através do processo de dry-buffing com limpadora industrial high speed em rotação entre 500 e 1000 rpm, disco vermelho Rubi 3M e passadas cruzadas. Esse procedimento recupera as características originais do piso e proporciona brilho. Importante: o processo de dry-buffing com máquina high speed só é necessário quando a superfície do piso iQ apresentar desgaste leve. Se o mesmo procedimento com máquina low speed for realizado periodicamente, o aspecto do piso se manterá como novo por mais tempo.
- Caso tenha aplicado cera acrílica, periodicamente aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing. Observação: para a remoção de cera, é necessário utilizar um removedor específico e limpador tipo LT com fibra abrasiva ou limpadora industrial low speed, disco vermelho Rubi 3M e rotação entre 170 e 300rpm.

Limpeza Diária			Procedimento adicional		
Situação do Piso	Tipo de limpadora	Rotação	Necessidade	Tipo de Limpadora	Rotação
Recém Instalado	Low speed	170 - 300rpm	Brilho	Low speed / Dry Buffing	250 - 300rpm
Em uso / Bom estado	Low speed	250 - 300rpm	Selagem e Brilho	Low Speed / Dry Buffing	250 - 300rpm
Em uso / Danos leves	Low speed	170 - 300rpm	Restauração da Superfície	Low Speed / Dry Buffing	500 - 1000rpm
Em uso / Encerado	Low speed	170 - 300rpm	Remoção de Cera	Low speed / Removedor de Cera	170 - 300rpm

Obs.: Para todos os procedimentos, utilizar o disco vermelho rubi da marca 3M.

Recomendações Gerais

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.
- Para áreas hospitalares, utilize produto específico para assepsia;
- O uso de propés (protetores de calçados) de algodão reduz o atrito com o piso e pode, dessa forma, provocar acidentes. Recomendamos o uso apenas de propés de polipropileno / TNT.

Limpeza Inicial

- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da aplicação da cera;
- A aplicação de cera nos dois produtos da Linha Plus é obrigatória. Aplique de três a quatro camadas da cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Limpeza Diária / Periódica

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- Caso deseje recuperar o brilho do enceramento, periodicamente, aplique apenas uma camada de cera após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

HOMOGÊNEOS - PLUS

Remoção e Reaplicação de Cera

- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando há aplicação anterior de cera;
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água até a secagem total do piso;
- Reaplique de três a quatro camadas da cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Recomendações Gerais

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- O uso de um capacho de, no mínimo, 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície; - proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso;
- A aplicação de cera no Paviflex® Natural é obrigatória. Esse procedimento, além de proporcionar brilho e maior proteção à superfície do piso, facilita a limpeza diária e periódica.

NOTA: O piso vinílico Paviflex® Natural tem como uma de suas grandes vantagens a possibilidade de ser revitalizado. Portanto, manter seu piso Paviflex® Natural de acordo com as recomendações aqui dispostas, conservará a beleza inicial do piso por muito mais tempo.

Limpeza Inicial

- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação.

Limpeza e Conservação Manual

- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- Limpar o piso com detergente neutro diluído em água;
- Esfregar o piso nas áreas mais sujas com vassoura macia ou esponja de limpeza e, caso existam manchas localizadas difíceis de sair, utilizar um removedor neutro;
- Enxágue utilizando pano limpo e rodo ou mop-água e deixar secar totalmente;
- Aplicar quatro camadas de cera acrílica com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.

Limpeza e Conservação Mecanizada

- Varrer com mop-pó ou vassoura de pelo;
- Lavar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando enceradeira e disco vermelho Rubi 3M;
- Recolher a água com aspirador de líquidos ou enxaguar o piso com água limpa e mop-água;
- Aplicar quatro camadas de cera acrílica com mop-cera, uniformemente, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego;
- Opcional: Após secar, efetuar o polimento com enceradeira polidora e disco branco.



Conservação Manual Diária e Periódica

- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- Limpar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando pano e rodo ou mop-água;
- Para remover cera antiga, utilizar o removedor neutro diluído em água, utilizando um limpador do tipo LT com base de espuma abrasiva;
- Após esta etapa, é necessário reaplicar quatro camadas de cera acrílica;
- Para restaurar a cera existente, aplicar uma ou duas camadas de cera acrílica com mop-cera ou rodo e pano limpo, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego.

Conservação Manual Diária e Periódica

- Varrer o piso com mop-pó ou vassoura de pelo;
- Lavar o piso com detergente neutro diluído em água, utilizando enceradeira e disco vermelho Rubi 3M;
- Para remover cera antiga, utilizar o removedor neutro diluído em água, utilizando disco preto;
- Após essa etapa, é necessário reaplicar quatro camadas de cera acrílica;
- Para restaurar a cera existente, aplicar uma ou duas camadas de cera acrílica com mop-cera ou rodo e pano limpo, deixando secar no mínimo 30 minutos entre cada camada. Após a última camada, esperar pelo menos duas horas e certificar-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o local para o tráfego;
- Opcional: Efetuar o polimento de acordo com a intensidade de tráfego do local com enceradeira polidora e disco branco ou a técnica de spray buffing.



IMPORTANTE - PISOS LAMINADOS E VINÍLICOS:

É necessário considerar recomendações específicas de cada fabricante quanto aos produtos mais indicados para a limpeza e a conservação.

CARPETES


Manutenção e Limpeza

A manutenção de um carpete é tão importante quanto a sua correta especificação. Manutenções regulares aumentam a vida útil do carpete e mantêm a sua aparência.

- Uma boa aspiração remove as partículas de sujeira que danificam as fibras evitando que a sujeira se espalhe pelo carpete.
- Áreas de tráfego intenso devem ser aspiradas diariamente.
- Tenha certeza que seu aspirador de pó está funcionando bem, lembre-se de trocar os sacos de depósito de sujeira e limpar os filtros regularmente.
- Para evitar desgastes e sujeiras em áreas de circulação constante, o uso de capachos é fundamental. Esta barreira de contenção chega a reter até 70% dos resíduos.
- Limpe ou troque os capachos ou tapetes regularmente.
- Protetores de carpete são necessários sob cadeiras com rodízios.
- Nunca aplique água ou qualquer outro líquido em excesso no carpete, pois poderá causar danos irreparáveis ao mesmo.
- Nunca escove o carpete, isso pode ocasionar desprendimento das fibras.
- Quando seu carpete aparentar estar sujo mesmo depois de aspirado, é hora de uma limpeza profissional, por empresa especializada. Em ambientes corporativos e de alto tráfego, recomenda-se este tipo de limpeza a cada 6 (seis) meses.
- Somente a limpeza profissional periódica pode remover a sujeira acumulada efetivamente além de realizar a higienização das fibras.
- Existem dois tipos de lavagem:
 - Processo de limpeza molhado com utilização de extrator de água e;
 - À seco.
- Quando utilizado o processo de limpeza molhado, recomendamos que seja executado em um final de semana prolongado, mantendo o ambiente livre de circulação até que o carpete esteja completamente seco. Havendo circulação com o carpete ainda úmido, a sujidade será agravada.
- A limpeza a seco pode ser realizado por um produto denominado de MilliKit, um processo composta por milhares de minúsculas partículas (polímero milliCare) que tem a capacidade de atrair e reter a sujeira sólida ou líquida, odores e alérgenos no processo de limpeza preventiva, utilizando equipamentos e produtos específicos, sendo que o tempo de secagem varia de uma a duas horas. Neste processo, o pó deve ser aspirado várias vezes antes da liberação do ambiente para circulação.

Recomendações Importantes

- Quanto mais rápido você agir, melhor será o resultado. Nunca esfregue uma mancha!
- Primeiro remova o máximo possível do material derramado e raspe cuidadosamente o excesso;
- No caso do excesso ser sólido, aspire-o, se for líquido, sugue o excesso com uma toalha de papel branca, de fora para dentro, em movimentos circulares e restritos à área.
- Limpe a área afetada com produtos com pH neutro, preferencialmente use detergente de louça, finalizando com água limpa.



GUIA DE CONSULTA RÁPIDA PARA LIMPEZA DE CARPETE

SOLUÇÃO 1 - Misture 1 colher de sopa de detergente NEUTRO e 1 colher de sopa de vinagre branco em 1 litro de água - **MISTURE BEM.**

SOLUÇÃO 2 - Misture 1 colher de chá de amoníaco com meio copo de água.

SOLUÇÃO 3 - Misture 1/3 de copo de vinagre com 2/3 de água.

Manchas	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4
Açúcar	Passe um pano umedecido em água morna sobre a mancha, sem esfregar	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água	Aspire bem	
Refrigerante, Sangue, Xarope, Suco de Laranja	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano úmido	Borrife levemente a SOLUÇÃO 2	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água	
Balas Chocolates	Raspe tanto quanto possível com uma colher ou faca sem corte	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano limpo	Borrife levemente a SOLUÇÃO 2	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água
Café	Aplique gelo sobre mancha	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano limpo	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água	
Leito, Golóia, Sorvete	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano úmido	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água		
Ovo Crú	Absorva tanto quanto possível	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano limpo	Borrife levemente a SOLUÇÃO 2	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água
Cerveja	Absorva tanto quanto possível com um pano seco	Passe um pano umedecido com álcool/solvente sobre a mancha, sem esfregar	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água	
Chá	Borrife levemente a SOLUÇÃO 2	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano limpo	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água	

Manchas	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4
Chiclete	Endureça o chiclete com gelo até que fique frágil o suficiente para raspar com uma colher	Enxague com água morna	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água	
Lustra Móveis, Cola Adesivos	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano úmido	Passe um pano umedecido com álcool/solvente sobre a mancha, sem esfregar	Enxague com água morna	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água
Molho de Tomate	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano úmido	Borrife levemente a SOLUÇÃO 2	Enxague com água morna	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água
Graxa de Sapato	Retire o excesso com um pano umedecido com pouco solvente, sem esfregar. Não aplicar solvente diretamente no carpete	Passe um pano umedecido com álcool/solvente sobre a mancha, sem esfregar	Enxague com água morna	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água
Pasta de Dente, Mostarda	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano úmido	Borrife levemente a SOLUÇÃO 3	Enxague com água morna	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água
Urina	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano úmido	Borrife levemente a SOLUÇÃO 3	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água	
Vômitos	Absorva tanto quanto possível com um pano seco	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano úmido	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água	
Vinho	Absorva tanto quanto possível com um pano seco	Aplique a SOLUÇÃO 1 com pano úmido	Borrife levemente a SOLUÇÃO 3	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água
Esmalte de Unha, Tinta de Caneta	Retire o excesso com um pano umedecido com pouco solvente, sem esfregar. Não aplicar solvente diretamente no carpete	Enxague com água morna	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água	

Manchas	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4
Tinta	Retire o excesso com um pano umedecido com pouco solvente, sem esfregar. Não aplicar solvente diretamente no carpete	Borrife levemente a SOLUÇÃO 3	Enxague com água morna	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água
Batom	Raspe tanto quanto possível com uma colher ou faca sem corte	Passe um pano umedecido com álcool/solvente sobre a mancha, sem esfregar	Enxague com água morna	Enxugue bem com um pano branco seco, papel absorvente ou aspirador de pó e água

CARPETES

Recomendações Gerais

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do carpete, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego;

Limpeza Diária

- Uma aspiração a vácuo eficaz faz parte de um programa adequado para manter um nível mínimo de sujeira. As entradas e áreas de muito movimento, como lobbies e corredores, devem ser aspirados intensamente todos os dias. Outras áreas, como escritórios e salas de reuniões, podem ser aspiradas diariamente com base na inspeção visual, com uma aspiração geral com pleta pelo menos uma vez por semana. Para obter os melhores resultados, a Tarkett recomenda aspiradores verticais de uso pesado com ação de escovação eficiente e filtros limpos;
- As linhas DESSO® e Basic possuem excelente resistência às manchas. Porém, derramamentos devem ser removidos de imediato para que não tornem as manchas permanentes e de difícil remoção;
- Ao limpar o carpete, evite uso excessivo de água e não esfregue;
- Manchas secas ou antigas podem ser tratadas com um objeto pontiagudo (como uma colher) removendo o resíduo seco com a aspiração;
- A maioria das manchas (de líquidos) pode ser removida com um pano branco limpo e água morna, e, às vezes, utilizando tratamento adicional com um produto de limpeza apropriado para carpetes;
- Manchas à base de óleo e goma de mascar devem ser tratadas com um produto de limpeza especial para carpetes;



Limpeza Periódica

- A manutenção periódica ajuda a manter o desempenho e a qualidade estética de seu carpete, e reduz a necessidade de uma manutenção onerosa e especializada. Em geral, esta manutenção periódica é realizada 1 a 2 vezes por ano, dependendo das necessidades específicas de seu edifício e das diferentes áreas internas. Entre os vários métodos de limpeza disponíveis, a Tarkett recomenda duas opções: limpeza a seco com cristal e limpeza a seco combinada. Sempre faça uma aspiração antes de empregar qualquer um destes métodos.
- O método de limpeza a seco com cristal é um procedimento de baixa umidade que consiste em pulverizar cristais sobre os carpetes, escovar levemente entre os pêlos dos mesmos, e, após um período de secagem de cerca uma hora, aspirar minuciosamente. Os cristais encapsulam de forma eficaz qualquer tipo de sujeira, que assim poderá ser removida por aspiração. As principais vantagens deste método incluem o acesso contínuo à sala ou área que está sendo tratada, tempo de tratamento reduzido e resíduos incolores (se houver). Para obter os melhores resultados, é muito importante usar o tipo adequado de cristais.
- O método de limpeza a seco combinada é semelhante ao de limpeza a seco com cristal, com algumas diferenças: o pó “seco” é espalhado sobre o carpete manualmente e escovado mecanicamente. Deve ser dada atenção extra à remoção total de qualquer resíduo (pó e sujeira), já que este não é incolor e pode acelerar o reaparecimento de sujeiras. Este método não é adequado para produtos de feltro (Forto/Lita), produtos Compactuft (Trace/Verso/Visionsof) e produtos de tufo altos (Arcade/Twist). Para esses produtos, a Tarkett recomenda a limpeza a seco com cristal. No caso de limpeza a seco combinada, você também pode continuar a usar a sala ou área durante o procedimento de manutenção.
- A limpeza a seco pode ser realizada também por um produto denominado de MilliKit, um processo composta por milhares de minúsculas partículas (polímero milliCare) que tem a capacidade de atrair e reter a sujeira sólida ou líquida, odores e alérgenos no processo de limpeza preventiva. Neste processo, o pó deve ser aspirado várias vezes antes da liberação do ambiente para circulação.
- Ao usar qualquer um dos métodos, sempre teste-o em uma parte menos visível do carpete para verificar a solidez da cor do carpete.

Limpeza Especializada

Você precisará de uma limpeza especializada restauradora quando seu carpete acumular sujeira no pêlo. Isso geralmente deve ser feito a cada três anos ou de acordo com a necessidade e tipo de tráfego. A remoção com água quente é um método de limpeza úmida profunda com uma máquina especial que injeta água quente e produto de limpeza nos carpetes para dissolver a sujeira e, em seguida, a mistura de água suja e produto de limpeza é aspirada no sistema a vácuo. É muito importante que não seja usada uma quantidade excessiva de água ou produto de limpeza para evitar o excesso de umidade no carpete (especialmente no caso de pisos elevados).

Por isso, é recomendável solicitar os serviços de uma empresa de limpeza (de carpetes) especializada para realizar este tipo de manutenção. Além disso, é muito importante certificar-se de que o piso tenha tempo suficiente para secar antes de ser usado novamente (geralmente de 1 a 2 dias).



STAINPROOF - CARPETES À PROVA DE MANCHAS

Acarpete sua casa ou empresa com toda tranquilidade do mundo. Os carpetes Stainproof da Belgotex são à prova de manchas e de simples manutenção, tornando os ambientes muito mais saudáveis. Peça uma demonstração na revenda mais próxima.

Limpeza Rápida e Fácil

Com cores sólidas e altamente resistentes, os carpetes da Belgotex fabricados com Stainproof Miracle Fibre representam uma evolução tecnológica para quem deseja ficar livre das incômodas manchas do dia a dia. Basta uma mistura simples de água sanitária e água comum para que as manchas mais difíceis, como molho de tomate e vinho desapareçam.

Identificando uma Mancha

Antes de começar é importante identificar se é uma mancha ou apenas sujeira. Mancha: Substâncias como café ou vinho tinto que podem deixar resíduos de difícil remoção sobre o carpete. Antes de começar o método de limpeza, certifique-se da origem da mancha e aplique o procedimento correto. Sujeira: Terra, poeira, cinza de cigarro e outras partículas que podem se instalar e assentar no carpete durante o uso normal. Geralmente está na superfície do carpete e basta uma boa aspiração para removê-la.

Limpeza e Conservação

Para uma boa manutenção, aspire com frequência seu carpete: Pelo menos uma vez por semana em locais mais remotos e diariamente em locais de tráfego intenso como escadas e corredores, assim você remove as partículas de sujeira que danificam as fibras, mantendo seu visual por muito mais tempo e restaurando sua textura. Seu aspirador de pó deve estar funcionando bem, troque os sacos de depósito de sujeira e limpe os filtros regularmente. Coloque capachos, tapetes ou passadeiras nas entradas e use protetores de carpete debaixo de cadeiras com rodinhas. Quando julgar necessário consulte uma empresa especializada em limpeza profissional.





PISOS EMBORRACHADOS

Recomendações Gerais

Lavagem após a instalação com vassoura de cerdas média, água e sabão/detergente neutro.

O detergente deve ser diluído em água (1 parte em 7 de água para limpeza diária e 1 parte em 3 de água para limpeza pesada);

Em áreas internas, a limpeza deverá ser feita primeiro com aspirador de pó para retirar a poeira, posteriormente com pano úmido com solução de água e detergente neutro.

Nas áreas externas, pode ser utilizado jato de água movido a pressão desde que seja com pressão baixa/leve.

Não utilizar nenhum tipo de produto químico que contenha: amônia, solventes, abrasivos ou ácidos. Exemplo: não utilizar nenhum produto abrasivo como veja, limpa pedra, álcool e água sanitária;

Produtos oleosos podem causar danos (manchas) permanentes e com o tempo degradarem o piso. É recomendada a manutenção periódica dos pisos, aumentando a vida útil do material.



+50 anos
desde 1973



BAIXE NOSSO
APLICATIVO
RCERVELLINI

